

Panel-PC Basic 12"

Lüfterlose Industrie-Panel-PC mit Multi-Touch-Display

- Bestellnummer: *FC_Panel_Basic12* abgekündigt / ausgelaufen!
- FlowChief web.HMI
- Web-Client für Zugriff auf FlowChief Server

Facts

- 12" LCD PTOUCH
- 16:10 Bildschirmformat
- IP 65 Front
- Intel® Atom™ E3845
- SSD 64 GB
- 4 GB DDR3
- WIN 10 IOT LTSB
- FlowChief vorinstalliert



Ihre Vorteile

- Moderne Bedienkonzepte dank Multitouch-Unterstützung
- Servicefreundlich dank leicht zugänglicher Komponenten
- Lüfterlose Ausführung für industrielle Anwendungen
- Attraktives Industrie-Design zur Aufwertung Ihrer Anlage
- Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront

Technische Daten

Hinweis	
Nutzungsbeschränkung	EMV: Klasse-A-Produkt
Maße	
Außenmaß Breite, Höhe, Tiefe	336 mm x 234 mm (Wandausschnitt für 21,5"-Display)
Einbaumaß Breite, Höhe, Tiefe	326 mm x 224 mm x 105 mm (Installationsausparung (± 0,5 mm))
Einbautiefe	88 mm
Display	
Display	30,7 cm /12,1"-TFT
Helligkeit	320 cd/m ² typisch (regelbar)
Bildschirmauflösung	1280 x 800 Pixel (WXGA)
Hintergrundbeleuchtung	LED

MTBF Hintergrundbeleuchtung	> 50000 h (Abhängig von der Konfiguration)
Touch-Technologie	projektiv-kapazitiv, Zehn-Punkt-Bedienung
Farben	16,7 Mio. Farben
Rechner Daten	
Prozessor	Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz
Kühlung	passiv
Betriebssystem	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2016 (64-bit), Multi-language
Arbeitsspeicher	4 GB DDR3
Datenspeicher	SATA DOM SSD (MLC), 64 GB
Netzwerk	2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45
Schnittstellen	1x COM (RS-232/422/485) 2x USB 2.0 1x USB 3.0
Monitorausgang	1x DisplayPort
Optionale Schnittstellen	ohne optionale Schnittstelle
Steckplätze	1x SD
Grafikkarte	Intel® HD Grafik
Echtzeituhr	ja (batteriegepuffert)
Lebensdauer Batterie	5 Jahre (typ.)
Allgemein	
Material Frontplatte	Aluminium (natur eloxiert, gebürstet)
Material Gehäuse	Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet (schwarz)
Montageart	Fronteinbau
Gewicht	3,3 kg
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP65 (Vorderseite), IP30 (Rückseite)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 85 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	20 % ... 85 % (keine Betauung)
Vibration (Betrieb)	1g, nach EN 60068-2-6
Schock	DIN EN 60068-2-27
Geräteversorgung	
Stromaufnahme typisch	1,4 A
Netzteil	24 V DC ±20 %
Kaufmännische Daten	
Verpackungseinheit	1 STK
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.300 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.300 kg
Zolltarifnummer	84715000

Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	P1 - HMIs + Industrie-PC
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Zeichnung

Montageskizze

